

Beskrivning

Endurance Semi-Traction är ett semi-traktionsbatteri som ger ström till ombordliggande energiförbrukare i husbilar, husvagnar och båtar eller lastbilar och bussar. Dessa energikonsumenter ombord, såsom belysning, kylskåp och omborddatorer eller bakgavellyftar, kräver massiv cyklisk prestanda från ett batteri. Endurance Semi-Traction är resistent mot djupurladdningar upp till 50 % och är lämplig för säsongsbbruk. Idealisk för fritidsfordon med lätt till medelhög strömförbrukning. Endurance Semi-Traction är helt underhållsfria batterier (SMF).

Prestanda

Nominal Volt	12
Kapacitet	80Ah (20hr, 1.75V/cell)
Kapacitet	65Ah (5hr, 1.7V/cell)
RC 25A	140
CCA EN	540

Mått/ Hölje/ Vikt

Hölje	24
Mått	Längd: 260 mm
	Bredd: 172mm
	Höjd: 200mm
	Total Höjd: 223mm
Netto vikt	18.6 Kg
Elektrolytvoly	5.4
Material hölje/lock	Polypropen

Tekniska specifikationer

Teknik	Vått Calcium
Avskiljare	PE





Laddningsinstruktioner

Laddningsspänning för cyklisk drift.	14.4V
Laddning för cyklisk drift rekommendation, Maxström	50 (Absorptionsladdning rekommenderas, konstant ström 14.4±0.1V överskrider inte 50A)
Float laddning rekommendations volt	13.35 (Rekommenderad underhållsladdning, konstant ström 13.35V±0,1V)
Cyklar vid 50% DoD	350 (1st Cykel 3.75A urladdningshastighet till 10.5V)
Bulk laddning = konstant ström = 20-timmarsström för laddning	



Funktioner

- Tillförlitlig strömförsörjning
- Djupurladdningar upp till 50 %
- Perfekt för säsongsbbruk
- Tillgänglig som våtladdad eller förseglat underhållsfritt (SMF)
- Rekommenderas för fritidsfordon med lätt till medelhög strömförbrukning

Polställning	Poltyp	Bottenfäste/Klack
		 

Batteriklassificeringar enligt EN 50342-6

Vattenförbrukning	Laddningsretention	Vibrationsbeständighet	Uthållighetsnivå
W4	C2	V2	E1