

Beskrivning

Endurance Semi-Traction är ett semi-traktionsbatteri som ger ström till ombordliggande energiförbrukare i husbilar, husvagnar och båtar eller lastbilar och bussar. Dessa energikonsumenter ombord, såsom belysning, kylskåp och datorer ombord eller bakgavellyftar, kräver massiv cyklisk prestanda från ett batteri. Endurance Semi-Traction är resistent mot djupurladdningar upp till 50 % och är lämplig för säsongsbruk. Idealisk för fritidsfordon med lätt till medelhög strömförbrukning. Endurance Semi-Traction är helt underhållsfria batterier (SMF).

Prestanda

Nominal Volt	12
Kapacitet	105Ah (20hr, 1.75V/cell)
Kapacitet	84Ah (5hr, 1.7V/cell)
RC 25A	200
CCA EN	640

Mått/ Hölje/ Vikt

Hölje	31
Mått	Längd: 330 mm Bredd: 172 mm Höjd: 217 mm Total Höjd: 238 mm
Netto vikt	24.2 Kg
Elektrolytvolyt	8.1
Material hölje/lock	Polypropen

Tekniska specifikationer



Teknik	Vått Calcium
Avskiljare	PE

Laddningsinstruktioner

Laddningsspänning för cyklisk drift.	14.4V
Laddning för cyklisk drift rekommendation, Maxström	50 (Absorptionsladdning rekommenderas, konstant ström 14.4±0.1V överskrider inte 50A)
Float laddning rekommendations volt	13.35 (Rekommenderad underhållsladdning, konstant ström 13.35V±0.1V)
Cyklar vid 50% DoD	350 (1st Cykel 5.25A urladdningshastighet till 10.5V)
Bulk laddning = konstant ström = 20-timmarsström för laddning	

Polställning

Poltyp



5/16"



Funktioner

- Tillförlitlig strömförsörjning
- Djupurladdningar upp till 50 %
- Perfekt för säsongsbruk
- Tillgänglig som våtladdad eller förseglat underhållsfritt (SMF)
- Rekommenderas för fritidsfordon med lätt till medelhög strömförbrukning

Batteriklassificeringar enligt EN 50342-6

Vattenförbrukning	Laddningsretention	Vibrationsbeständighet	Uthållighetsnivå
W4	C2	V2	E1