

VENTILREGLERAT BLYBATTERI-GEL-DEEP CYCLE

M31 SLD G FT

Ventilreglerat underhållsfritt Gel-Deep cycle
Djupurladdningssäkert DIN 43539TS
Godkänt enligt IATA/ICAO
UL godkända

Användningsområden

Väl anpassat till cyklisk drift, som t ex hjälpmedel, golfvagnar och städmaskiner, avbrottsfri kraft (UPS), Larm, Nödljus, Telekommunikation, Gräsklippare, Lift, Mätinstrument, Medicinsk utrustning. Cyklisk lagring för solenergi och vindkraft

Egenskaper

Ventilreglerat GEL-deep cycle batteri som kan monteras i alla läge då det är både spill och läcksäkert. Tillverkat i tålig Polypropylene som uppfyller både CE och UL specifikationer för brandsäker kapsling. Självurladdning är mindre än 2% per månad. Lång driftsäkerhet under alla förhållande.

Gel deep cycle

GEL = Ventilreglerade batterier där en kiselförening har tillsatts elektrolyten, som gör att den stelnar till en gel. GEL-batterier är mycket vibrations, skak och temperarurtåligt. Speciellt anpassade för miljöer och användningsområde med höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS)



TEKNISK INFORMATION

Artikelnummer:	M31 SLD G FT
Spänning:	12v
Kap. C/100:	108 Ah
Kap. C/20:	97.6 Ah
Längd:	329 mm (Tot. längd: 329 mm)
Bredd:	171 mm (Tot. bredd 171 mm)
Höjd:	237 mm (Tot. höjd: 237 mm)
Vikt:	31 kg
Rek. Laddström:	13.8-14.6v
Poltyp:	S/X (SAE/STUD)
Livslängd Standby:	10 år
Antal Cykler:	Antal Cykler: 700 cykler vid 80% urladdning (SS-EN 60 254-1, IEC 60 454-1)

**Gel Cycle Life vs Depth of Discharge at +25°C (77°F)
Based on BCI 2-hour Capacity**

