

12V**3000A****GB150**

VÄCK LIV I URLADDADE BATTERIER. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

BENSIN OCH DIESEL

UPP TILL 9,0 I BENSIN OCH 7,0 I DIESEL.

Avsedd för bensinmotorer med volym upp till 9,0 l och dieselmotorer upp till 7,0 l i bilar, SUV:ar, lastbilar, båtar, fritidsfordon m.m.

USB

LADDNING OCH ÅTERUPPLADDNING.

Det inbyggda batteriet kan användas för återuppladdning av smarta telefoner, surfplattor eller USB-enheter, och dessutom laddas upp via vilken strömförsörjd USB-port som helst.

80X

STARTHJÄLP UPP TILL 80 GÅNGER.

Kompakt och kraftfull litiumstarthjälp med kapacitet 3 000 A. Maximal effekt för starthjälp till en bil upp till 80 gånger på en enda laddning.

ULTRA SAFE

GNISTSÄKER TEKNIK.

Säker anslutning till alla 12-voltsbatterier med vår felsäkra konstruktion, med gnistsäker teknik och skydd mot omvänd polaritet.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BATTERISYRA

WET

GEL

MF

EFB

AGM

BILAR | SJÖFART | FRITIDSFORDON | MOTORSPORT | MARK OCH TRÄDGÅRD



GRÄNSSNITT

STRÖMLAMPA

Starthjälpen är i viloläge eller batterispänningen är för låg för att detekteras av starthjälpen.



STRÖMKNAPP

Tryck för att slå "På" eller "Av" enheten.



LADDNINGSLAMPA

Indikerar det inbyggda batteriets laddningsnivå.



BOOST-LAMPA

Lyser med vitt sken om förstärkt laddning är aktiverad. LED-indikatorn blinkar med vitt sken om manuell förbikoppling är aktiverad.



VOLTMETER

En inbyggd voltmeter visar bilbatteriets spänning, vilket förenklar felsökning.



LJUSLÄGESKNAPP

För val mellan 7 ljuslägen för den ultrastarka LED-indikatorn: 100 % > 50 % > 10 % > SOS > Blinka > Stroboskop > Av



FEL

Blinkar om det inbyggda batteriet är för hög eller för låg temperatur.




MANUELL FÖRBIKOPPLING

För att aktivera manuellt läge: håll knappen för manuell förbikoppling intryckt i 3 sekunder tills Boost-indikatorn börjar blinka.



VAD FINNS I LÅDAN



*Tillbehör som inte är anpassade till GB150



XGC förlängningskabel



Bruksanvisning



USB till mikro-USB
1m (40")



XGC 12 V
handadapter



XGC 12 V
honadapter



Förvaringsväska av mikrofiber

ÅTERUPPLADDNINGSTID

0,5 A	12hr
1 A	6hr
2 A	3hr

TEKNISKA DATA

INBYGGT BATTERI:	88 Wh litiumjon
MÄRKSTRÖM:	3000 A
DRIFTTEMPERATUR:	-20–50 °C (-4–122 °F)
LADDNINGSTEMPERATUR:	0–40 °C (32–104 °F)
MICRO-USB (INGÅNG):	5 V, 2,1 A
USB (UTGÅNG):	5 V, 2,1 A
XGC (INGÅNG):	12 V DC, 5 A snabbaddning
XGC (UTGÅNG):	12 V DC, 15 A strömförsörjning
KAPSLINGSKLASS:	IP65 (med stängda kontaktlock)
KYLNING:	Naturlig konvektion
VIKT:	2,72 kg (6 lb)
VIKT MED KLÄMMOR OCH TILLBEHÖR:	3,4 kg (7,5 lb)
LED-FICKLAMPA:	500 lumen

VOLYM:

Detaljhandelsförpackning: Huvudkartong:

Mått:
20,96x14,73x34,93cm
Vikt: 3,49kg
UPC: 0-46221-15006-3

Mått:
37,34x23,11x31,24cm
Vikt: 7,94kg
Kvantitet: 2
UCC: 10046221150060

Innerförpackning:

Mått:
35,56x21,59x13,97cm
Vikt: 3,74kg

Antal per pall:
NA - 100 Antal
EU - 72 Antal

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

