

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V är ett litiumbaserat kraftpaket som kombinerar tre funktioner:

- **Booster för 12 och 24 V-fordon** (motorcyklar, fyrhjulingar, bilar, stadsjeepar, nyttofordon, lätta lastbilar <19 ton).
- **Powerbank för små elektroniska enheter.**
- **Nödljus/ficklampa.**

LITIUMBATTERIFÖRSTÄRKARE

- Utrustad med ett högpresterande litiumbatteri levererar NP PRO TRUCK 12/24 en effekt på 1900 A med en ultrakompakt design.
- Den höga effekten innebär att alla fordon med 12V blybatteri (flytande, gel, AGM, Start&Stop) kan startas på några sekunder, även om fordonets batteri är urladdat.
Den kan också användas för att starta fordon utrustade med ett 24 V-batteri.
- ⚠ Starta inte litium-LiFePO4-batterier med denna booster, eftersom spänningarna inte är kompatibla.

SÄKER START

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V skyddar både batteriet och fordonets inbyggda elektronik:

- Gnistskyddsteknik,
- Kortslutningsskydd,
- Skydd mot polaritetsförändring.
- Skydd mot för hög startström,
- Termiskt överbelastningsskydd för boostern.

MOBIL ENERGIKÄLLA

Batteriets kapacitet (6 Ah) ger bekvämlighet och tillförlitlighet för att hålla dina enheter laddas när du är på språng (mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator).

Utrustad med:

- 2 x 5 V USB-portar (1 A 2,1 A) för laddning av smartphones, surfplattor, GPS etc.
- 1 cigarettändaruttag 12 V - 10 A, perfekt för camping, för att försörja en 12 V elektrisk apparat (kylbox, fläkt, etc.)

EXTRA LJUSFUNKTION

Extraljus med 3 ljuslägen: normal, strobe, SOS.

KOMPAKT FORMAT

Mycket lätt (2,4 kg) och kompakt, kan den enkelt förvaras i en verkstad eller bärningsfordon.

LCD-DISPLAY

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V är utrustad med en LCD-display som visar:

- batteridrift,
- laddningsnivån för det interna batteriet,
- användningen av de olika ingångarna och utgångarna, och belysningen.



	12 V	5 > 140 Ah
	24 V	maximal kapacitet (kräver en minimal laddning)

LCD-skärm



Levereras med:



USB-C till USB-C
laddningskabel



START					INPUTS / OUTPUTS					POWER BANK		LED	DIMENSIONS	
Lithium		I			CABLE	INPUT	OUTPUT			Smartphones	Cameras, GPS, etc.	Light	cm	kg
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery			5V - 1A	12V	15V					
6 Ah 155.4 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	USB-C	5V - 2A 9V - 2A 12V - 1.5 A	2	5V - 1A 10 A	—	✓	✓	3 modes: Light SOS Strobe	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4